



INDOOR 1

LED-Wand-/ Deckenaufbauleuchte



LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Sicherheitsleuchte in runder Bauform für Wand- oder Deckenmontage
- Gehäuse Kunststoff/Stahl, Farbe weiß
- mit einstellbarer Leistung: 10W / 15W / 22W
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- einstellbare Farbtemperatur 3000K oder 4000K (Ra80)
- Allgemeinlicht Lichtstrom: 930 / 1200 / 1850lm (3000K)
1000 / 1400 / 2000lm (4000K)
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)



Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	EVG	ILS
ID1-LED/ACDC-W/D	LED (10 / 15 / 22W)	Wand/Decke	ca. 1,1kg	x	
ID1-LED/ACDC-W/D-ILS	LED (10 / 15 / 22W)	Wand/Decke	ca. 1,1kg		x



Abstandstabelle

Montagehöhe (m)				
	L1	L2	L3	L4
22 Watt (4000K)				
2,0	4,50	4,50	11,50	11,50
2,5	5,75	5,75	14,50	14,50
3,0	7,00	7,00	17,50	17,50
3,5	7,50	7,50	19,25	19,25
4,0	8,00	8,00	20,25	20,25
4,5	8,50	8,50	21,25	21,25
5,0	8,75	8,75	22,00	22,00
5,5	9,00	9,00	22,75	22,75
6,0	9,25	9,25	23,50	23,50
6,5	9,25	9,25	24,25	24,25
7,0	9,50	9,50	24,75	24,75
9,0	10,00	10,00	26,50	26,50
11,0	10,00	10,00	27,75	27,75
13,0	9,50	9,50	28,25	28,25
15,0	8,75	8,75	28,25	28,25
17,0	7,25	7,25	28,00	28,00
19,0	4,75	4,75	27,00	27,00
21,0	-	-	25,00	25,00

Tabelle gilt nur bei Deckenmontage!

Abmessungen INDOOR 1

