



OUTDOOR 10

LED-Wand-/ Deckenaufbauleuchte



LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- Sicherheitsleuchte im zeitlosen Design, runde Bauform für Wand- oder Deckenmontage
- Gehäuse Kunststoff, Farbe silbergrau (-SI)
- UV-beständig / korrosionsfrei
- mit einstellbarer Leistung: 10W / 15W / 22W
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Allgemeinlicht Lichtstrom: 1000 / 1500 / 2000lm (4000K)
- 3 seitliche Kabeleinführungen für Aufputzmontage
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- optional mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- optional in der Farbe weiß erhältlich (-WS)



Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	EVG	ILS
OD10-LED/ACDC-W/D-SI	LED (10 / 15 / 22W)	Wand/Decke	ca. 0,9g	x	
OD10-LED/ACDC-W/D-WS	LED (10 / 15 / 22W)	Wand/Decke	ca. 0,9g	x	
OD10-LED/ACDC-W/D-ILS-SI	LED (10 / 15 / 22W)	Wand/Decke	ca. 0,9g		x
OD10-LED/ACDC-W/D-ILS-WS	LED (10 / 15 / 22W)	Wand/Decke	ca. 0,9kg		x



Abstandstabelle





Montagehöhe (m)				
22 Watt				
2,0	4,25	4,25	10,75	10,75
2,5	5,50	5,50	13,50	13,50
3,0	6,50	6,50	16,25	16,25
3,5	7,50	7,50	19,00	19,00
4,0	8,25	8,25	20,50	20,50
4,5	8,50	8,50	21,50	21,50
5,0	9,00	9,00	22,50	22,50
5,5	9,25	9,25	23,50	23,50
6,0	9,50	9,50	24,25	24,25
6,5	9,75	9,75	25,00	25,00
7,0	10,00	10,00	25,75	25,75
9,0	10,75	10,75	28,00	28,00
11,0	11,00	11,00	29,50	29,50
13,0	10,75	10,75	30,75	30,75
15,0	10,50	10,50	31,25	31,25
17,0	9,50	9,50	31,25	31,25
19,0	8,00	8,00	30,75	30,75
21,0	5,50	5,50	29,75	29,75

Tabelle gilt nur bei Deckenmontage!

Abmessungen OUTDOOR 10

